

Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,
Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,
BBM:51DAA83F, WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,
Website: www.purewatercare.com, Email: purewatercare@gmail.com **Jam Pelayanan : Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib**

Ozone Generator

Ozone juga disebut O3 adalah sejenis gas yang tidak berwarna, tidak beracun, memiliki sedikit aroma daun segar karena Ozone memiliki kemampuan menembus yang sangat kuat, kemampuan oksigen dan kemampuan mengurai, digunakan secara luas pada berbagai aspek kehidupan; Ozone dapat memiliki efek untuk menghilangkan bakteri berbahaya dalam air, mengurai gas yang berbahaya dalam ruangan, aroma rokok, meningkatkan kandungan oksigen menjaga kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran dan memurunkan dan menguraikan racun pestisida yang tersisa pada buah-buahan dan sayur-sayuran.; membunuh bakteri menghilangkan racun dan jamur/cendawan yang bau, menjaga kecantikan kulit dan kegunaan lainnya.

Manfaat Atau Fungsi Ozone Generator

1. Untuk sterilisasi air minum terhadap bakteri, kuman dan virus, racun, menguraikan Metallic Hydronium, meningkatkan Oksigen sehingga kualitas air lebih bersih, biasa dipakai di AMDK, Depot air minum isi ulang dll
2. Untuk mengawetkan air minum terhadap pertumbuhan spora dan mikroorganisma
3. Menghilangkan pertumbuhan lumut di air minum atau di torn/tandon tempat penyimpanan air
4. Digunakan di kolam renang, spa dan lainnya sebagai sterilisasi terhadap bakteri yang efektif menggantikan fungsi kaporit
5. Untuk menyegarkan kondisi ruangan terhadap toluene, Formaldehyde, bau rokok, asap, bau lembab, pengap dan bau bekas kebakaran dan gas berbahaya lainnya dapat digunakan di ruang tamu, kamar tidur, kamar baca kantor, ruang rapat, kendaraan dll
6. Untuk mencuci buah dan sayuran, daging, terhadap sisa-sisa obat-obatan, insectisida, pestisida dll, sehingga memperpanjang masa kesegaran buah, sayur dan daging
7. Untuk mencuci peralatan kedokteran, alat operasi dll
8. Untuk mencuci spare part industri susu, makanan, minuman dll yang membutuhkan sterilisasi alat pemroses.
9. Untuk menjaga kecantikan kulit wajah dengan mambasuh muka dengan air yang telah diberi ozone, menghilangkan penyumbatan pori-pori
10. Banyak dipakai di dunia SPA, sebagai terapi kesehatan kulit wajah maupun body dengan air ber ozone
11. Untuk menjaga kesehatan dan kesegaran kulit terhadap penyakit seperti panu, kudis, kurap dengan mandi menggunakan air ber ozone
12. Menguraikan limbah pabrik, perusahaan, apartemen atau perumahan melalui proses protein schimer



High Capacity Ozone Generator 40 gram/h
Spesifikasi:
Dimensi : 70 x 40 x 35 cm
Plat Box Casing : Besi 1,5 mm
Model Cat : Powder Coating
Air Pum : Pompa Resson ACO 004 , Atau ACO 001 X 3
Issolator Corona : Glass Quarzt
Module Elektroda : Stainless.
Filter Corona : PVC
Generator Pembangkit HV : Trafo HV 15 kV
Model Air Drayer : Elektrik – Free Maintenance
Parameter Unit : Digital
Hour Meter Unit : Annalog
Selang Output O3 : Silikon



High Capacity Ozone Generator 20 gram/h
Spesifikasi:
Dimensi : 60 x 40 x 30 cm
Plat Box Casing : Besi 1,5 mm
Model Cat : Powder Coating
Air Pum : Pompa Resson ACO 003 , Atau ACO 001 X 2
Issolator Corona : Glass Quarzt
Module Elektroda : Stainless
Filter Corona : PVC
Generator Pembangkit HV : Trafo HV 15 kV
Model Air Drayer : Elektrik – Free Maintenance
Parameter Unit : Digital
Hour Meter Unit : Annalog
Selang Output O3 : Silikon



High Capacity Ozone Generator 10 gram/h
Spesifikasi:
Dimensi : 50 x 40 x 30 cm
Plat Box Casing : Besi 1,5 mm
Model Cat : Powder Coating
Air Pum : Pompa Resson ACO 001 X 1
Issolator Corona : Glass Quarzt
Module Elektroda : Stainless
Filter Corona : PVC
Generator Pembangkit HV : Trafo HV 15 kV
Model Air Drayer : Elektrik – Free Maintenance
Parameter Unit : Digital
Hour Meter Unit : Annalog
Selang Output O3 : Silikon

Ozone Generator X-Troy gram/h
Spesifikasi:
Model : CHS-212
Voltage : AC 110V or 220V+/- 10%
Power consumption : 15w
Ozone Output : 400mg/h
Ozone Max Working time : 30 min/per time
Net Weight : 0.69kg
Produk Size : 27.5x18x6 Cm



Ozone Injection Taiwan (Venturi Taiwan)
Spesifikasi:
Length: 150 mm
water flow amount : 3-10 T(M3)/Hr
Air inlet connector dimension: 3/8"
Water inlet & outlet connector dimension: 3/4"
Material: PVDF
Made in Taiwan

